



Barra de conferencias

Reuniones aún más inteligentes.

La nueva **barra de conferencias OneScreen** combina cámara 4K, micrófonos inteligentes y un parlante de alta fidelidad en un solo dispositivo **elegante y potente**.

Diseñada para **reuniones híbridas sin complicaciones**, reconoce rostros, detecta quién habla y ajusta automáticamente la imagen y el audio, **sin que tengas que mover un solo dedo**.



Encuadre automático.

La cámara reconoce rostros y sigue al hablante automáticamente.



Sonido claro hasta 6 metros.

Capta voces con nitidez, ya no hay necesidad de gritar.



Galería inteligente.

Muestra primeros planos automáticos de los participantes en pantalla dividida.



Todo en uno.

Cámara 4K, micrófono y parlante en un solo dispositivo elegante.



GURU Soporte real, para siempre

Especificaciones de Audio

Tipo de micrófono	Micrófono digital con formación de haz (beamforming) y reducción de ruido AI.
Cantidad	4 micrófonos MEMS integrados + (expandible 3x)
Patrón de captación	Direccional con alcance de hasta 6 metros.
Altavoz integrado	Parlante de rango completo de 8W, con afinación profesional.
Frecuencia de respuesta (audio)	50 Hz - 20 kHz.

Especificaciones de Video

Resolución máxima	4K UHD (3840 x 2160) a 30 fps.
Sensor	CMOS de 1/1.8 pulgadas, 20 megapíxeles.
Campo de visión	120° diagonal (105° horizontal).
Zoom digital	5x, con paneo/inclinación electrónica ($\pm 15^\circ$).
Tecnología de encuadre	Autoencuadre por reconocimiento facial y seguimiento del hablante con IA.

Procesamiento por IA

Funciones	Supresión de ruido Cancelación de eco Eliminación de reverberación Autoajuste de ganancia Seguimiento de fuente de sonido
------------------	---

Conectividad y compatibilidad

Conexiones inalámbricas	Wi-Fi 5 integrado (proyección inalámbrica y modo BYOM)
Compatibilidad de SO	Windows, Mac, Android, Linux (UVC 1.1, UAC 1.0)
Conexiones físicas	1x USB 3.0 tipo A 1x USB 3.0 tipo C (con soporte de audio, video y actualización) 1x HDMI Out 1x RJ45 LAN (10/100/1000M)

Alimentación y energía

Voltaje de operación	AC 100V - 240V / DC 12V
Frecuencia	50Hz / 60Hz

Instalación y uso

Métodos de montaje	Escritorio, pared o pantalla.
Control remoto	Incluido (control de volumen, cámara y llamadas).
Indicadores LED	Anillo luminoso multicolor.
Seguridad	Ranura para candado antirrobo.

Especificaciones generales

Alimentación	DC 12V, 5A máx.
Temperatura de operación	0 °C a 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a 60 °C
Dimensiones (con soporte)	600 x 135 x 117 mm
Peso neto	2.5 kgv
Cobertura de sala	Ideal para espacios de 20 a 100 m ²
Cantidad recomendada de participantes	6 a 20 personas

