



OneScreen® WebCam 102

Ver mejor, es trabajar mejor.



Full HD / Campo de visión amplio. Cámara 1080p con campo de visión de 120° horizontales.



Cubierta de privacidad. Tapa interna de privacidad, para tapar el lente cuando no esté en uso.



Poca luz y reducción de ruido. Sensor CMOS y algoritmo para reducir el ruido 2D/3D.





GURU Soporte real, para siempre

Características de la cámara

Resoluciones soportadas	1080p30/20; 720p30/20; 690x540p30/25; 640x360p30/25.
Zoom Digital	4x.
Sensor	1/2.7" CMOS, Píxeles efectivos: 2.07M.
Escaneo	Progresivo.
Montura del lente	M12.
Lente	Enfoque: f=2.8mm, Campo de visión: 90° horizontal.
Iluminación mínima	0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON).
Velocidad de obturación	De 1/30s hasta 1/10000s.
Balance de blancos	Automático, Manual, VAR.
Soporte de cámara	Soporte giratorio con amortiguador.
Reducción de ruido	Reducción digital del ruido 2D, 3D.
Compensación de contraluz	Sí, compatible.

Características de funcionamiento

Voltaje	5V (Alimentado por USB).
Consumo de energía	1W (Max.)
Dimensiones	103mm (W) x 27 mm (D) x 30mm (H)
Temperatura de funcionamiento	De -10°C hasta 40°C.
Temperatura de almacenamiento	De -40°C hasta 60°C.

Características USB

Sistemas operativos compatibles	Windows (7, 8.1, 10, 11 o posterior). MacOS 10.10 y posteriores. Google Chromebook (29.0. 1547. 70, o posterior). Linux. Pantallas Interactivas OneScreen.
Requisitos del hardware	Procesador 2.4 GHz Intel® Core 2 Duo, o superior. Memoria RAM 2 GB, o superior. Puerto USB 2.0.
Sistema de color/ Compresión	YUY2. H.264. MJPEG.
Protocolo de comunicación USB	UVC 1.1
Interfaz USB	1xUSB 2.0: Tipo A.
UAC	Compatible.
UVC PTZ Control	Compatible (ePTZ)



Las especificaciones de este documento pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.
Febrero 2026. © Todos los derechos reservados.

OneScreen

www.onescreenlatam.com