



OneScreen® A10W

Tu sala de juntas, ahora más inteligente.



Audio inteligente

Micrófonos digitales 360° de alta precisión, ideales para salas medianas y grandes.



Conexión instantánea

Por USB o de forma inalámbrica.



Controles táctiles

Sube o baja el volumen, silencia, contesta o cuelga llamadas sin levantarte.



Elimina ruido con IA

Optimiza la voz en tiempo real.





Especificaciones de audio

Tipo de micrófono	Micrófono digital de silicio con alta relación señal-ruido.		
Cantidad	6 micrófonos MEMS (4 principales + 2 secundarios).		
Patrón de captación	360° omnidireccional.		
Distancia de captación	3 m óptima y hasta 10 m con los 2 micrófonos de expansión.		
Frecuencia de respuesta	50 Hz – 16 kHz.	Tasa de muestreo	32 kHz, audio HD.
Relación señal/ruido	68 dB(A).	Sensibilidad	94 dB SPL @ 1 kHz, –35 dBFS.

Especificaciones del altavoz

Tipo de altavoz	Diseño de doble frecuencia con cámara acústica.		
Potencia de salida	15 W.	Frecuencia de respuesta	50 Hz – 20 kHz.
Volumen máximo	89 dBA a 1 metro.		
Distorsión armónica total (THD)	< 3 %.		

Procesamiento por IA

Funciones	Supresión de ruido, cancelación de eco, eliminación de reverberación, control automático de ganancia (AGC) y procesamiento full dúplex.		
-----------	---	--	--

Conectividad y compatibilidad

Método de conexión	USB 2.0 y conexión inalámbrica de 2.4 GHz (hasta 15 m) con dongle.		
Interfaces USB	USB 2.0 Tipo-C / Tipo-A para la computadora y 2 interfaces para los micrófonos de expansión.		
Sistemas operativos	Windows, Mac, Android y Linux.	Plug & Play	Sin necesidad de drivers ni instalación.

Controles y capacidad

Botones	Táctiles: volumen +/-, silenciar, colgar y contestar.		
Indicadores LED	Anillo de luz multicolor que muestra el estado.		
Cobertura de captación	De 20 a 100 m².	Participantes recomendados	De 6 a 20 personas.

Dimensiones, peso y energía

Micrófono principal	150 × 150 × 85 mm / 1.24 kg.	Micrófono de expansión	80 × 80 × 25 mm / 0.13 kg (×2).
Dongle inalámbrico	93 × 28 × 13 mm / 0.038 kg.	Paquete	297 × 248 × 125 mm / 2.35 kg en total.
Alimentación	AC 100–240 V, 50/60 Hz / DC 12 V.		
Temperatura	Operación de 0 °C a 40 °C; almacenamiento de –40 °C a 60 °C.		
Humedad relativa	45 % – 90 % (operando) y 30 % – 90 % (no operando).		