



OneScreen® M1000S

Reuniones aún más inteligentes.



Encuadre automático

La cámara reconoce rostros y sigue al hablante automáticamente.



Sonido claro hasta 6 metros

Capta voces con nitidez, ya no hay necesidad de gritar.



Galería inteligente

Muestra primeros planos automáticos de los participantes en pantalla dividida.



Todo en uno

Cámara 4K, micrófono y parlante en un solo dispositivo elegante.



Audio

Tipo de micrófono	Micrófono digital con formación de haz (beamforming) y reducción de ruido con IA.		
Cantidad de micrófonos	4 MEMS integrados.		
Patrón de captación	Direccional, con alcance de hasta 6 m.		
Micrófonos de expansión	Hasta 3 micrófonos adicionales en cascada, con alimentación PoE.		
Altavoz integrado	Parlante de rango completo de 8 W, con afinación profesional.	Respuesta de frecuencia	50 Hz a 20 kHz.
Procesamiento de audio con IA	Supresión de ruido, cancelación de eco, eliminación de reverberación, autoajuste de ganancia y seguimiento de la fuente de sonido.		
Audio por USB	Muestreo de 48 kHz, UAC 1.0.		

Vídeo

Resolución máxima	4K UHD (3840 × 2160) a 30 fps.	Sensor	CMOS de 1/1.8", 20 megapíxeles.
Campo de visión	120° diagonal (105° horizontal).	Zoom	Digital 5x, con paneo e inclinación electrónicos (±15°).
Tecnología de encuadre	Autoencuadre por reconocimiento facial y de silueta humana, y seguimiento del hablante con IA.		
Galería inteligente	Primeros planos automáticos de los participantes, en pantalla dividida según el número de personas.		
Reducción de ruido digital	2D y 3D.		
Relación señal/ruido	≥ 55 dB.		
Compensación de contraluz	Sí.		
Control PTZ por UVC	Sí (ePTZ).		
Formatos de vídeo por USB	MJPEG, YUY2 y H.264.	Señales de salida	4K, 1080p y 720p a 30 fps.

Conectividad e instalación

Puertos	1 × USB 3.0 tipo A; 1 × USB 3.0 tipo C (audio, vídeo y actualización de firmware); 1 × HDMI Out; 1 × RJ45 LAN (10/100/1000 Mbps); 1 × RJ45 EXT para micrófonos de expansión (PoE).		
Conexión inalámbrica	Wi-Fi 5 integrado: proyección inalámbrica y modo BYOM.	Sistemas compatibles	Windows, Mac, Android y Linux (UVC 1.1, UAC 1.0).
Métodos de montaje	Escritorio, pared o pantalla.	Seguridad	Ranura para candado antirrobo.
Control remoto	Incluido: volumen, cámara y llamadas.	Indicadores LED	Anillo luminoso multicolor.
Cables incluidos	Cable USB.		

Dimensiones, energía y garantía

Dimensiones (con soporte)	600 × 135 × 117 mm.	Peso neto	2.5 kg.
Alimentación	DC 12 V, 5 A máx.	Voltaje de operación	AC 100–240 V / DC 12 V, 50/60 Hz.
Temperatura de operación	0 °C a 40 °C.		
Temperatura de almacenamiento	–40 °C a 60 °C.		
Cobertura de sala	Ideal para espacios de 20 a 100 m².	Participantes recomendados	6 a 20 personas.
Garantía	1 año.		