



OneScreen® MCTW100

Soporte eléctrico

Sube y baja tu pantalla con solo un botón.



Doble motor en las columnas

Elevación de 500 mm con 3 alturas en memoria, por control remoto o panel táctil.



Pantallas de 75" a 120"

Capacidad de hasta 136.4 kg.



Energía en la columna

Toma de corriente para la pantalla y cables ordenados por debajo de la base.



Móvil o fijo a la pared

Llévalo entre clases y salas con sus ruedas con freno, o instálalo fijo en la pared, sin base.



Compatibilidad

Tamaños de pantalla	75" a 120".	Capacidad de carga	Hasta 136.4 kg.
Patrón VESA	200 × 200 a 1000 × 600 mm.	Bandeja de cámara	Hasta 4.5 kg, arriba o abajo de la pantalla.

Características del soporte

Modelo	MCTW100, soporte con elevación de doble columna.		
Instalación	Móvil sobre ruedas o fija a la pared, sin base.	Recorrido vertical	500 mm.
Altura ajustable	1250 a 1750 mm sobre ruedas; 1130 a 1630 mm en pared.	Motores	Dos, dentro de las columnas.
Panel táctil	Indicador de altura, 3 alturas en memoria, reinicio, luces y bloqueo infantil.	Control remoto	Inalámbrico, para subir, bajar y encender las luces. Pila CR2032.
Manejo de cables	Canaleta por debajo de la base.	Montaje	Soportes con clips de bloqueo de resorte.
Ruedas	Cuatro ruedas de doble disco de 100 mm con freno.	Materiales	Acero laminado en frío y aleación de aluminio.

Medidas y peso

Ancho del soporte	1200 mm.	Base	1250 × 840 mm.
Altura total máxima	2650 mm.	Anclaje a pared	1170 × 200 mm.
Peso neto	42.5 kg.	Peso bruto	45 kg.
Caja	1277 × 718 × 205 mm.		

Energía

Voltaje de entrada	100–240 V, 50/60 Hz, 5 A.	Potencia nominal	150 W máx.
Toma en la columna	Salida de 100–240 V, 5 A, para alimentar la pantalla.		

Incluido

En la caja	Base, columnas y soportes, cuatro ruedas, bandeja de cámara, control remoto, cable de poder, amarres de cables, tornillería y herramientas.
------------	---