



OneScreen® Poster

Grandes ideas necesitan grandes pantallas.



Administración remota

Configura tu contenido desde tu computadora, tu smartphone o la nube.



Conexión en cascada

Une hasta 6 OneScreen Poster y forma una sola pantalla de gran formato.



800 nits de brillo

LED SMD con recubrimiento GOB y pixel pitch de 1.9 mm.



Soporte ilimitado con Gurú

Soporte técnico por videollamada, llamada o chat, 24/5.



Información general y pantalla

Modelo	OneScreen Poster P1.9.	Tipo de instalación	Stand.
Clasificación IP	IP30.	Tipo de LED	SMD estándar con recubrimiento GOB.
Pixel pitch	1.9 mm.	Brillo	800 nits.
Frecuencia de actualización	3840 Hz.	Resolución	320 × 900.
Escala de grises	13 a 16 bits.	Ángulo de visión	170° horizontal / 170° vertical.

Sistema y conectividad

CPU	Quad-core hasta 1.8 GHz (4× A55).	RAM	1 GB.
Almacenamiento	16 GB.		
Conexiones	LAN, Wi-Fi de doble banda (2.4 y 5 GHz) y Bluetooth.		
Entradas	RJ45: 1×. HDMI: 1×. USB 3.0: 1×.	Salidas	HDMI: 1×. Audio: 1× (para altavoces externos).
Video	MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, MKV, TS, FLV.	Audio	MP3.
Imágenes	JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF y otros formatos.		

Software y administración

Gestión de dispositivos	Administra y configura el contenido de tu OneScreen Poster desde tu computadora, tu smartphone o el software en la nube.
Gestión de contenidos	Crea contenido y listas de reproducción, prográmalas y envíalas de forma inalámbrica desde tu computadora o tu smartphone.
Widgets y apps	Clima, temporizador, feeds RSS, páginas web, video, imagen, texto, reloj digital y contenido en streaming.
Control del dispositivo	Enciende, reinicia y actualiza tu dispositivo desde el software incluido.
Conexión en cascada	Hasta 6 OneScreen Poster para crear una sola pantalla de gran formato.

Dimensiones, energía y soporte

Diagonal	182.9 cm.	Tamaño de pantalla	61.0 × 171.5 cm.
Tamaño total del producto	62.2 × 173.0 × 3.3 cm.	Tamaño del gabinete	61.0 × 34.3 cm.
Peso total	38 kg.	Material del gabinete	Magnesio fundido a presión.
Mantenimiento	Acceso frontal.	Consumo de energía	200 W (típico) / 560 W (máximo).
Voltaje de entrada	100–240 VAC, 50/60 Hz.		
Temperatura y humedad de operación	–10 °C a 40 °C / 10 % a 80 % HR (sin condensación).		
Soporte	Soporte y capacitación gratuitos e ilimitados con OneScreen Gurú, 24/5.		