



OneScreen® SnapCam 2

Ver mejor, es colaborar mejor.



Encuadre automático

Usa IA para ajustar el ángulo de visión según el número de personas en la reunión.



Seguimiento del presentador con IA

Panorámica, inclinación y zoom electrónicos para enfocar a quien presenta mientras se mueve por la sala.



Nativa y segura

Se inserta en la OneScreen T7 y trae cubierta de privacidad mecánica incorporada.



Calidad de imagen 4K UHD

Video 4K con colores intensos y audio con supresión de ruido desde sus micrófonos integrados.



Características de la cámara

Píxeles efectivos	3840 × 2160 a 30 fps.		
Sensor	CMOS de 1/2.8", 8.46 M de píxeles.		
Cubierta de privacidad	Cubierta de privacidad mecánica incorporada.		
Función de IA	Encuadre automático.		
Alimentación	USB de 5 V (4.40–5.25 V) a 900 mA.		
Interfaz	Enchufe macho USB Tipo-C.	Protocolo UVC	UVC 1.0.

Especificaciones

Formato de salida	MJPG, H.264, H.265, YUY, NV12.		
Ajuste de inclinación	Hacia abajo hasta 16°; hacia arriba hasta 58°.		
FOV	DFOV 118.8°, HFOV 109.9°, VFOV 74.6°.		
Distancia de enfoque	Más de 0.5 m.		
Apertura	F2.5.		
Zoom	Zoom digital 5×.		
Iluminación mínima	0.1 lux.		
Encuadre automático	Sí.	Balance de blancos	Automático.
Autoexposición	Sí.	AGC (control de ganancia)	Sí.
Control remoto	Sí.	Sistemas compatibles	Windows, Mac, Android.

Dimensiones y pesos

Dimensiones del producto	80 × 75 × 53 mm.		
Peso neto	170 g.		
Caja individual	62 × 124 × 90 mm.	Peso bruto individual	350 g.
Caja múltiple	20 piezas: 480 × 370 × 290 mm.	Peso bruto múltiple	11.4 kg.

Entorno, certificados y garantía

Temperatura de operación	0 °C a 40 °C.		
Humedad de operación	10 % a 90 % HR.		
Temperatura de almacenamiento	–20 °C a 60 °C.		
Humedad de almacenamiento	10 % a 90 %.		
Certificados	FCC.	Garantía	1 año.