





OneScreen® TrackCam

Tus reuniones, aún más inteligentes.



4K UHD y campo de visión amplio

Cámara 4K con campo de visión de 110° horizontales.



Micrófonos integrados

Internos, con alta sensibilidad y hasta 16 metros de alcance.



Poca luz y reducción de ruido

Sensor CMOS y algoritmo para reducir el ruido 2D y 3D.



Cubierta de privacidad

Cubierta para el lente y zoom digital de hasta 8x.



Características de la cámara

Sensor	1/2.7" CMOS, píxeles efectivos: 8.29 M.
Montura del lente	M12.
Iluminación mínima	0.05 lux a F1.8, AGC activado.
Balance de blancos	Automático.
Reducción de ruido digital	Sí.
Zoom digital	Hasta 8x.
Modo de escaneo	Progresivo.
Foco y campo de visión	F = 2.2 mm, HFOV: 110°.
Velocidad de obturador	1/30 s ~ 1/10000 s.
Cubierta de privacidad	Sí.
Compensación de contraluz	Sí.

Características de hardware

Windows	7, 8.1, 10, 11 o posterior.	macOS	10.10 y posteriores.
Google Chromebook	29.0.1547.70 o posterior.	Linux	Compatible.
Pantallas interactivas	Compatible con las pantallas interactivas OneScreen.		
Formato 4K	30 / 25 fps.	Formato 1080p	30 / 25 fps.
Formato 720p	30 / 25 fps.	Formato 960 × 540p	30 / 25 fps.
Formato 640 × 360p	30 / 25 fps.		
Códecs de video	MJPEG, H.264, YUY2 y NV12.		
Protocolo USB	UVC 1.1.	Dimensiones	11.68 × 3.71 × 3.07 cm.
Certificaciones	FCC.		

Características de funcionamiento

Voltaje	5 V.
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a 40 °C.
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a 60 °C.
Consumo de energía	3.0 W (máximo).
Consumo de corriente	600 mA (máximo).
Vida útil	30000 horas.
Garantía	1 año.