




OneScreen® WebCam 101

Ver mejor, es trabajar mejor.



Full HD y campo de visión amplio

Cámara 1080p con campo de visión de 120° horizontales.



Micrófonos integrados

Internos, con alta sensibilidad y hasta 16 metros de alcance.



Poca luz y reducción de ruido

Sensor CMOS y algoritmo para reducir el ruido 2D y 3D.



Compatible con UVC

USB 2.0 para Windows, macOS, Chromebook, Linux y pantallas OneScreen.



Características de la cámara

Resoluciones soportadas	1080p, 720p, 480p, 360p, 240p.
Cuadros por segundo	De 25 fps hasta 50 fps.
Sensor	1/2.7" CMOS, píxeles efectivos: 2.07 M.
Escaneo	Progresivo.
Montura del lente	M12.
Lente	Enfoque f = 2.8 mm, campo de visión de 120° horizontal.
Iluminación mínima	0.05 lux a F1.8, AGC activado.
Velocidad de obturación	De 1/30 s hasta 1/10000 s.
Balance de blancos	Automático, interior, exterior, manual.
Soporte de cámara	Soporte con amortiguador.
Reducción de ruido	Reducción digital del ruido 2D y 3D.
Compensación de contraluz	Sí, compatible.

Características USB

Windows	7, 8.1, 10, 11 o posterior.
macOS	10.10 y posteriores.
Google Chromebook	29.0.1547.70 o posterior.
Linux	Compatible.
Pantallas interactivas	Compatible con las pantallas interactivas OneScreen.
Procesador mínimo	Intel® Core 2 Duo de 2.4 GHz o superior.
Memoria RAM mínima	2 GB o superior.
Puerto requerido	USB 2.0.
Códex de video	MJPEG, H.264 y H.265 / HEVC.
Protocolo USB	UVC 1.0 – UVC 1.5.
Interfaz USB	1× USB 2.0 Tipo A.

Características de funcionamiento

Voltaje	5 V (alimentado por USB).
Temperatura de funcionamiento	–10 °C a 40 °C.
Temperatura de almacenamiento	–40 °C a 60 °C.