




OneScreen® WebCam 102

Ver mejor. Escuchar mejor. Conectar fácil.



Full HD con campo de visión de 90°

Video 1080p a 30 fps con sensor CMOS de 2,07 MP.
Capta a todos en la sala sin distorsión.



Micrófono integrado 360°

Arreglo omnidireccional que capta la voz hasta 6 metros,
con supresión inteligente de ruido.



Un solo cable USB, plug & play

Video, audio y energía por un solo USB 2.0, sin instalar
controladores.



Cubierta de privacidad

Cubierta para el lente y reducción de ruido digital 2D y
3D.



Cámara y video

Sensor	CMOS de 1/2.8", 2,07 MP efectivos.
Lente	f = 2,8 mm, montura M12.
Campo de visión	90° horizontal.
Resoluciones	1080p, 720p, 960 × 540 y 640 × 360, todas a 30/25 fps.
Compresión	YUY2 / H.264 / MJPEG.
Iluminación mínima	0,5 lux (F1.8, AGC activado).
Zoom digital	4x.
Reducción de ruido	Digital 2D y 3D.
Balance de blancos	Automático y manual.
Compensación de contraluz	Sí.
Obturador	1/30 s a 1/10 000 s.
Escaneo	Progresivo.

Audio, conexión y compatibilidad

Audio	Arreglo de micrófonos integrado, 360° omnidireccional, captura hasta 6 m, con supresión de ruido.
Protocolos	UVC 1.1 y UAC.
Interfaz	1 USB 2.0 tipo A (alimentación, video y audio por el mismo cable).
Alimentación	5 V por USB; 200 mA y 1 W máximo.
Sistemas operativos	Windows 7, 8.1, 10 o superior; macOS 10.10 o superior; Linux con UVC; Android 8 o superior.

Diseño y funcionamiento

Privacidad	Cubierta para el lente.
Soporte	Giratorio con amortiguación.
Qué incluye	Cámara con soporte giratorio, cable USB y cubierta de privacidad.
Dimensiones	103 × 27 × 30 mm.
Peso	153 g.

Entorno, soporte y garantía

Temperatura de operación	0 °C a 40 °C.
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a 60 °C.
Soporte	OneScreen Gurú 24/5.
Garantía	1 año de fábrica.